

АВКО – ТВОЯ **ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ!**



ИЗГОТОВЛЕНО В ОАЭ



АВКО – ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ



Завод AL WAFA LUBRICANTS MANUFACTURING FACTORY LLC был основан в 2000 году в Объединённых Арабских Эмиратах. В 2010 году была зарегистрирована торговая марка АВКО.

В торговую линейку АВКО входят:

моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей всех видов наземного транспорта, ATF, гидравлические масла, тормозные и охлаждающие жидкости.

Вся продукция производится в соответствии с техническими характеристиками API (Американский нефтяной институт), SAE (Общество автомобильных инженеров) и MIL (Military Specs).


На сегодняшний день Wafa Lube – это современный полностью модернизированный завод с передовой лабораторией контроля качества и считается надёжным поставщиком смазочных материалов мирового класса.

Производительность составляет 1 500 тонн готовой продукции в месяц.



АВКО - ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ !

МАСЛО, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ АВТОМОБИЛЮ !



Улучшенный состав

Качественный базовый состав
Высокотехнологичные присадки



- ✓ Быстрый пуск двигателя при холодном запуске
- ✓ Максимальная защита движущихся деталей двигателя в условиях высокой и экстремально высокой температуры
- ✓ Исключительное очищение двигателя и предотвращение образования вредных отложений
- ✓ Максимальная устойчивость к окислению масла (загустеванию)
- ✓ Уменьшение расхода масла при эксплуатации в высокоскоростных режимах
- ✓ Эффективная работа двигателя в любом температурном режиме



АВКО - МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО !

КАЧЕСТВО

Современный пакет присадок.
Высокая химическая чистота.

КОМФОРТ

Низкий расход масла в процессе эксплуатации. Снижение уровня шума в двигателе.

ЧИСТОТА

Увеличение ресурса работы двигателя. Низкое количество отложений. Высокие моющие свойства.

ЗАЩИТА

Деталей двигателя от износа.
Стабильность свойств масел.
Высокая надежность

АВКО - ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

Став партнером АВКО вы получаете максимум преимуществ, так как работаете с заводом напрямую через единственное официальное представительство в России ООО А-МАП.

- ✓ Качественная продукция с полным пакетом документов
- ✓ Конкурентные цены
- ✓ Гибкие условия сотрудничества
- ✓ Снабжение рекламными материалами
- ✓ Бесплатная доставка
- ✓ Гарантия качества выпускаемой продукции

Наименование масел / Характеристики	Средняя розничная цена (руб)	Температура вспышки (°C)	Температура застывания (°C)	Индекс вязкости	Кинематическая вязкость (40°C)	Кинематическая вязкость (100°C)	Соответствие спецификации
АВКО SN C3 5W-30	1300	228	-40	161	62,1	10,6	API SN/CF; ACEA C3
XTEER Diesel Ultra 5W-30	1600	232	-38	167	72,27	12,32	API SN/CF; ACEA C3; ACEA A3/B3/B4
ZIC X9 LS 5W-30	1700	228	-45	173	67,1	11,8	API SN/CF; ACEA C3
LUKOIL Genesis Claritech 5W-30	1900	236	-40	169	68,65	11,7	API SN/CF; ACEA C3
MANNOL Energy Combi LL 5W-30	2200	226	-46	161	71,5	11,81	API SN/CF; ACEA C3
SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30	2250	238	-45	174	69,02	12,11	API SN; ACEA C3
Mobil 1 ESP Formula 5W-30	2400	250	-46	164	71,51	11,94	ACEA C2, C3; API SM / SN; JASO DL-1
Castrol EDGE LL Titanium FST 5W-30	2600	226	-44	172	68,51	11,93	ACEA C3
MITASU PLATINUM PAO 5W-30	2700	218	-42	171	70,11	11,88	API SN/CF; ACEA C3-10; ACEA A3/B3-08; ACEA A3/B4-08

ABKO полностью синтетические моторные масла**1 л**

Типы масел:
(Фасовка: 1, 4, 5,
60, 208 л)

0W20

0W30

0W40

5W20

5W30

5W40

5W50

10W30

10W40

**4 л****ABKO полусинтетические моторные масла**

Типы масел:
(Фасовка: 1, 4, 5,
60, 208 л)

5W30

10W30

10W40

15W40

**5 л****ABKO минеральные моторные масла**

Типы масел:
(Фасовка: 1, 4, 5,
60, 208 л)

5W30

10W30

15W40

20W50

**60 л****ABKO ATF синтетические трансмиссионные масла**

Типы масел:
(Фасовка: 1, 4, 5,
60, 208 л)

75W90

75W140

80W90

85W90

ABKO ATF минеральные трансмиссионные масла

Типы масел:
(Фасовка: 1, 4, 5,
60, 208 л)

75W90

75W140

80W90

85W90

ABKO тормозные жидкости

Типы жидкостей:
(Фасовка: 0.25,
0.5, 1 л)

DOT 3

DOT 4

**208 л**

ABKO 5W30

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенной производительностью

Описание продукта

ABKO 5W30 SN, C3 полностью синтетическое масло с улучшенными характеристиками, смешанное с лучшими синтетическими базовыми материалами высокой производительности, обогащенными передовой технологической системой присадок, специально разработанной для обеспечения исключительной чистоты деталей двигателя, его защиты от износа и высочайших эксплуатационных характеристик. ABKO было разработано для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов бензиновых и дизельных легковых автомобилей. ABKO 5W30 SN, C3 рекомендуется для всех типов современных автомобильных двигателей, и особенно для высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей, использующихся в последних моделях легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов.

Особенности и преимущества

ABKO 5W30 SN, C3 разработано для достижения исключительных эксплуатационных характеристик и защиты двигателя в совокупности с улучшенной экономией топлива, производится с использованием смеси высокотехнологичных компонентов, разработанной для совместимости с фильтрами сажевых частиц (DPF) (дизельные двигатели) и каталитических нейтрализаторов (CAT) (бензиновые двигатели). Основные преимущества ABKO 5W30 SN, C3: значительно снижает трение и износ, увеличивает ресурс двигателя, снижает потребление топлива и масла, уменьшает шум двигателя, соответствует самым современным требованиям, постоянная защита от холодного старта.

Характеристики

ABKO 5W30 SN, C3 превосходит следующие требования или соответствует им:

API SN/CF	ACEA C2/C3	
BMW Longlife-04	PORSCHE C30	VW 505.00
Chrysler MS 11106	VW 502.00	VW 505.01
MB 229.31	VW 503.00	VW 506.00
MB 229.51	VW 503.01	VW 506.01
GM Dexos 2	VW 504.00	VW 507.00

Физико-химические свойства

ABKO 5W30 SN, C3

SAE Класс	5W-30
Вязкость, сСт (ASTM D445) при 40°C	62,1
Вязкость, сСт (ASTM D445) при 100°C	10,6
Индекс вязкости	161
Температура застывания, °C (ASTM D97)	-40
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	228
Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052)	0,848

ОБЩАЯ ОЦЕНКА		АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ			
		R05916			
ТИП ЖИДКОСТИ	МАСЛО	ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОБЫ	07.11.2017		
НОМЕРА ПРОБЫ: УНИКАЛЬНЫЙ	Партия-448	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	НЕТ ДАННЫХ		
ЗАКАЗЧИК	ООО А-МАП				
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	Артем				
ОБЛ. ПРИМЕНЕНИЯ	НЕТ ДАННЫХ	МЕСТО ОТБОРА	Канистра		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	НЕТ ДАННЫХ	МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	НЕТ ДАННЫХ		
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	НЕТ ДАННЫХ				
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ	LUBRICANTS MANUFACTURING FAC	ТОРГОВАЯ МАРКА	ABKO SYNTHETIC SN		
КЛАСС ВЯЗКОСТИ	SAE 5W-30	ОБЪЕМ МАСЛОБАКА	НЕТ ДАННЫХ		
Комментарии и дополнительная информация:		АНАЛИТИК	Новичков А.В.		
Свежее масло.					
Дата отбора пробы	07.11.2027	Замена масла	СВЕЖЕЕ	Срок службы об.	СВЕЖЕЕ
Смена фильтра	СВЕЖЕЕ	Долив масла	СВЕЖЕЕ	Срок службы масла	СВЕЖЕЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ													
МЕТАЛЛЫ ИЗНОСА	ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ppm			ВЯЗКОСТЬ	40 °С	62,1	КОД ЧИСТОТЫ по ISO 4406	н	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ				
	ЖЕЛЕЗО	0	100 °С		10,6 <th>>4 микр</th> <td>н<th>CCS mPa•s при -30°С</th><td>5317</td></td>	>4 микр		н <th>CCS mPa•s при -30°С</th> <td>5317</td>	CCS mPa•s при -30°С	5317			
	ХРОМ	0	VI		161 <th>>6 микр</th> <td>н<th>Температура застывания</th><td>-40°С</td></td>	>6 микр		н <th>Температура застывания</th> <td>-40°С</td>	Температура застывания	-40°С			
	НИКЕЛЬ	0			>10 микр	н <th>Испаряемость на NOACK %</th> <td>10,00%</td>		Испаряемость на NOACK %	10,00%				
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ	АЛЮМИНИЙ	0	ВОДА %/ppm	<0,1%	>14 микр	н <th>Зольность сульфатная</th> <td>1,01%</td>		Зольность сульфатная	1,01%				
	МЕДЬ	0		Кислотное число мг КОН/г	2,03	>21 микр		н <th>Температура вспышки</th> <td>228°С</td>	Температура вспышки	228°С			
	СВИНЕЦ	0	Щелочное число мг КОН/г	8,47	>38 микр	н <td rowspan="10"></td>							
	ОЛОВО	0		рН	6,1	>70 микр			н				
	КАДМИЙ	0	ИК-спектрометрия	САЖА, %	н	>100 микр			н				
	СЕРЕБРО	0			ТОПЛИВО, %	н							
	ВАНАДИЙ	0			ОКСИД,	7	FDM (ppm) <td>н</td>		н				
	КРЕМНИЙ	0			НИТРО,	5	PQ <td>н</td>		н				
	ПРИСАДКИ	НАТРИЙ	0										
		КАЛИЙ	0										
ТИТАН		0											
МОЛИБДЕН		100											
СУРЬМА		0											
		МАРГАНЕЦ	0										
		ЛИТИЙ	0										
		БОР	32										
		МАГНИЙ	9										
		КАЛЬЦИЙ	2346										
		БАРИЙ	0										
		ФОСФОР	926										
		ЦИНК	1045										



НАШИ РЕКВИЗИТЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-МАП»

Адрес: 107140, г. Москва, Тупик Краснопрудный Б., дом 8/12,
этаж 0, помещение 2 комната 2г.

ИНН: 7708281295

КПП: 770801001

ОГРН: 1167746133191

БИК: 044525225

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Расчетный счет: 40702810938000112177

Наименование получателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-МАП»

Генеральный директор Иванов Артем Игоревич

Телефон: +79281993999

E-mail: order.abko@gmail.com

www.abkolube.ru

